

BZ - BZ1


AUTOMAZIONE
PER CANCELLI
SCORREVOLE

AUTOMATION
SYSTEM FOR
SLIDING GATES

AUTOMATISATION
POUR POURTAILS
COUSSIANTS

ANTRIEBE
FÜR
SCHIEBETORE

AUTOMATIZACIÓN
PARA CANCELAS
CORREDERAS




Impianto tipo	Standard installation	Installation type	Standard montage	Instalación tipo
1 - Motoriduttore BZ/ BZ1	1 - BZ/BZ1 gearmotor	1 - Motoréducteur BZ/ BZ1	1 - BZ/BZ1 Getriebemotor	1 - Motorreductor BZ/ BZ1
2 - Quadro comando	2 - Control panel	2 - Armoire de commande	2 - Schalttafel	2 - Cuadro de mando
3 - Ricevitore radio	3 - Radio receiver	3 - Récepteur radio	3 - Funkempfänger	3 - Radiorreceptor
4 - Alette finecorsa	4 - Limit-switch tabs	4 - Buttées fin de corse	4 - Endschalterwinkel	4 - Aletas de tope
5 - Cremagliera	5 - Rack	5 - Crémallière	5 - Zahnstange	5 - Cremallera
6 - Selettore a chiave	6 - Key-switch selector	6 - Sélecteur à clé	6 - Schlüsselschalter	6 - Selector a llave
7 - Lampeggiatore	7 - Flashing light	7 - Clignotant	7 - Blinkleuchte	7 - Lámpara intermitente
8 - Antenna	8 - Antenna	8 - Antenne	8 - Antenne	8 - Antena
9 - Fotocellule	9 - Photocells	9 - Photocellules	9 - IR Lichtschranke	9 - Fotocélulas
10 - Fermo anta	10 - Closure stop	10 - Butée d'arrêt	10 - Toranschlag	10 - Tope puerta
11 - Trasmettitore	11 - Transmitter	11 - Emetteur	11 - Sender	11 - Transmisor

CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
ALLGEMEINES - CARACTERÍSTICAS GENERALES

Progettato e costruito interamente dalla CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A., risponde alle vigenti norme di sicurezza , con grado di protezione IP 54.	<i>Designed and constructed entirely by CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A., it complies with the safety regulations in force, with IP 54 degree of protection.</i>	<i>Conçu et construit entièrement par CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A., conforme aux normes en vigueur en matière de sécurité, avec degré de protection IP 54.</i>	<i>Komplett von der Firma CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsnormen und mit Schutzklasse IP54 entwickelt und konstruiert.</i>	<i>Diseñado y fabricado completamente por CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A., responde a las normas de seguridad vigentes , con grado de protección IP 54.</i>
Scheda BN1 di collegamento e ricarica per batteria di emergenza (escluse) e staffa di supporto per le stesse, inclusa nel modello BZ1 e opzionale nel modello BZ. Portata massima: Kg 200. Garantito 24 mesi salvo manomissioni.	<i>BN1 connection card and recharging device for emergency battery (excluded) and support bracket for these, included in the BZ1 model and optional in the BZ model. Maximum capacity: 200 kg 24-month guarantee except for tampering.</i>	<i>Carte BN1 de branchement, recharge pour batterie d'urgence (exclues) et bride de support pour ces dernières, comprise dans le modèle BZ1 et en option pour le modèle BZ. Charge maximum: 200 kg. Garantie 24 mois sauf en cas d'altérations.</i>	<i>Karte BN1 zum Anschließen und Aufladen von Notbatterien (nicht mitgeliefert) und Halterungsbügel für die Batterien, inbegriﬀen bei Modell BZ1 und als Optional erhältlich bei Modell BZ. Maximale Tragkraft: 200 kg Garantie: 24 Monate. Kein Garantieanspruch bei Veränderungen.</i>	<i>Tarjeta BN1 de conexión y recarga para baterías de emergencia (excluidas) y estribos de soporte respectivo, incluida en el modelo BZ1 y opcional en el modelo BZ. Capacidad de carga máxima: 200 kg. Garantía de 24 meses, salvo alteración del producto.</i>
Modelli BZ: scheda BN1 opzionale. BZ1: scheda BN1 inclusa.	<i>Models BZ: BN1 board optional. BZ1: BN1 board included.</i>	<i>Modèles BZ: carte BN1 en option. BZ1: carte BN1 comprise</i>	<i>Modelle BZ: Karte BN1 Optional. BZ1: Karte BN1 inbegriﬀen.</i>	<i>Modelos BZ: tarjeta BN1 opcional. BZ1: tarjeta BN1 incluida.</i>

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - MEURES D'ENCOMBRENT - ABMESSUNGEN - MEDIDAS



MOTORIDUTTORE	PESO	ALIMENTAZIONE	ASSORBIMENTO MAX	POTENZA MAX	INTERMITTENZA LAVORO	RAPPORTO DI RIDUZIONE	SPINTA MAX	VELOCITA' MAX
GEARMOTOR	WEIGHT	POWER SUPPLY	MAX CURRENT DRAW	MAX POWER	DUTY CYCLE	REDUCTION RATIO	MAX PUSH	MAX SPEED
MOTOR..DUCTEUR	POIDS	ALIMENTATION	ABSORPTION MAX	PIUSSANCE MAX	INTERMITTENCE DE TRAVAIL	RAPPORT DE REDUCTION	POUSS..E MAX	VITESSE MAX
GETRIEBEMOTOR	GEWICHT	STROMVERSOR-GUNG	MAX STROMAUFAHME	MAX LEISTUNG	EINSCHALTDAUER	UNTERSETZUNGS VERHÄLTNIS	MAX REGELBARER	MAX ÜBERTRAGUNGS
MOTORREDUCTOR	PESO	ALIMENTACION	ABSORBENCIA MAX	POTENCIA MAX	INTERMITENCIA TRABAJO	RELACION DE REDUCCION	EMPLUJE MAX	VELOCIDAD MAX
BZ/BZ1	9 Kg	230 V a.c. 24 V d.c.		7 A	170 W	50%	1/50	300 N
								12 m/min.

**PRIMA DELL'INSTALLAZIONE - BEFORE INSTALLING - AVANT D'INSTALLER L'AUTOMATISME
 VOR DEN INSTALLATION ÜBERPRÜFEN.... - ANTES DE INSTALAR EL AUTOMATISMO**

- Controllare che l'anta sia rigida e che le ruote di scorrimento siano in buono stato e adeguatamente ingassate.

- La guida a terra dovrà essere ben fissata al suolo, completamente in superficie in tutta la sua lunghezza e priva di irregolarità che possano ostacolare il movimento del cancello.

- I pattini-guida superiori non devono creare attriti.

- Prevedere una battuta d'arresto in apertura e una in chiusura ed il percorso dei cavi elettrici come da impianto tipo.

- *The gate must be sufficiently rigid and solid.*

- *The wheels on which the gate slide must be in perfect condition and adequately lubricated.*

- *The wheel guide must be firmly attached to the ground, completely exposed, and without any irregular sections which might hinder the movement of the gate.*

- *The upper guide must allow for the correct amount of play in order to guarantee smooth and silent movement of the gate.*

- *Aperture and closure stops must be installed.*

- *The wiring must be routed as specified by the control and safety requirements.*

- *Le rail de guidage devra être bien fixée au sol. De plus, il devra se présenter entièrement en surface sans irrégularités (qui pourraient empêcher le mouvement du portail).*

- *Le guide supérieur devra avoir un jeu convenable avec le portail (pour permettre un mouvement régulier et silencieux).*

- *Prévoir une butée d'arrêt à l'ouverture et à la fermeture.*

- *Prévoir le passage des câbles électriques selon les dispositions de commande et de sécurité.*

- *Die Leistungsfähigkeit der feststehenden und beweglichen Teile des Tores überprüfen.*

- *Das Tor sollte ausreichend stabil sein.*

- *Die Gleitrollen sollten in guten Zustand und angemessen geschmiert sein.*

- *Die Gleitführung auf dem Boden sollte sich in optimaler Position befinden: gut auf dem Boden befestigt, in seiner Gesamtlänge vollständig über dem Boden, ohne Vertiefungen und/oder Unebenheiten, die die Torbewegung behindern können.*

- *Die oberen Führungsschienen sollten das richtige Spiel zum Tor haben, um ein präzises und regelmäßiges Gleiten zu garantieren.*

- *Einen Anschlag für Tor Auf und Tor Tu sollte vorhanden sein.*

- *Den Lauf der elektrischen Kabel nach den Steuerungs- und Sicherheitsbestimmungen vorsehen.*

- *La hoja de la puerta debe estar suficientemente rígida y compacta*

- *Las ruedas de deslizamiento deben estar perfecta y engrasadas adecuadamente.*


- *La guia de deslizamiento debe estar bien fijada en el suelo, sobresaliendo a lo largo de su entera longitud, sin irregularidades (que podrían obstaculizar el movimiento de la puerta).*

- *La guia superior debe tener el justo juego con la puerta metálica (para garantizar un movimiento regular y silencioso).*

- *Disponer un tope para apertura y el cierre.*

- *Disponer un conducto para los cables eléctricos que cumpla con las disposiciones de mando y seguridad.*

**FISSAGGIO BASE MOTORE - MOTOR TO BASE ANCHOREGE - FIXATION DE LA PLAQUE DU MOTEUR
BEFESTIGUNGS DER MOTORBASIS - FIJACIÓN BASE MOTOR**



Inserire le viti nella piastra di ancoraggio bloccandole con un dado, ed estrarre le zanche preformate verso il basso.

Predisporre, dimensionandola in base alle misure del motoriduttore, una piazzola in cemento (si consiglia di farla sporgere dal terreno di circa 50 mm) con annegata la piastra di ancoraggio e relative zanche sulla quale sara' fissato il gruppo.

La base di fissaggio dovrà risultare perfettamente in bolla, pulita in tutte le sue estremità, con il filetto delle viti completamente in superficie.

N.B.: Dalla stessa dovranno emergere i tubi flessibili per il passaggio dei cavi di collegamento elettrico.

Install the screws in the anchor plate and fasten them with a nut, then bend the pre-formed clamps downwards.

Construct a cement foundation that is large enough to accommodate the gear motor (it is a good idea to protrude 50 mm from the ground). When pouring the foundation, embed the gear motor anchor plate and the relative clamps in the cement.

The anchor bolts should be embedded in the concrete in the positions indicated; the drive unit is then attached to this base. The anchor plate must be perfectly level and absolutely clean; the bolts threads must be completely exposed.

N.B.: The flexible tubes for the electrical wiring must be embedded in the base and protude in the correct position.

Introduire les vis dans la plaque d'ancrage en les bloquant avec un écrou, et replier les agrafes préformées vers le bas.

Préparer une base en ciment d'une dimension adéquate aux mesures du motoréducteur (il est conseillé de la faire dépasser du terrain d'environ 50 mm), et noyer dedans la plaque d'ancrage et les agrafes correspondantes afin de permettre le fixage du groupe.

La base de fixation devrà être parfaitement de niveau et propre sur toute sa surface et le filet des vis devra être complètement en surface.

N.B. Les câbles pour le branchement électrique devront sortir de cette base.

Die Schrauben in die Ankerplatte einfügen und mit einer Schraubenmutter blockieren, die vorgeformten Fundamentanker nach unten umbiegen.

Eine den Abmessungen des Getriebemotors entsprechende Betonfundamentplatte (Es empfiehlt sich, diese ca. 50 mm vom Boden herausragen zu lassen) zum Einbetten der Ankerplatte und der entsprechenden Fundamentanker, die zur Befestigung des Antriebsaggregats dienen, vorbereiten.

Die Befestigungsunterlage muß in seiner gesamten Länge vollkommen eben und sauber sein. Das Gewinde der Schrauben müssen gänzlich hervorstehen.

Wichtig: die Kabel für den Elektroanschluß müssen herausragen.

Introducir los tornillos en la placa de anclaje, bloqueándolos con una tuerca, y doblar las palancas preformadas hacia abajo (bloqueando de esa forma los tornillos).


Preparar, dándole las dimensiones adecuadas en función de las medidas del motorreductor, una plataforma de cemento (se aconseja dejarla sobresalir del suelo aprox. 50 mm) con la placa de enclaje embedida y con las correspondientes varillas, que permitirá la fijación del grupo.

La base de fijación debe estar perfectamente nivelada, limpia en todos sus extremos, con la rosca de los tornillos totalmente en superficie.


N.B.: De ésta deben sobresalir los tubos flexibles para el paso de los cables para las conexiones eléctricas.

**POSA DEL GRUPPO - UNIT INSTALLATION - INSTALALTION DU GROUPE
AUFSTELLUNG DES AGGREGATS - COLOCACIÓN DEL GRUPO**

**Accoppiamento pignone-cremagliera
con gioco 1-2 mm.**
**Rack to pinion coupling
with 1÷2 mm. clearance**
**Assemblage pignon-crémaillère avec jeu
de 1 à 2 mm.**
**Zwischen Zahnstange und dem Antriebsritzel
1÷2 mm. Spiel einstellen**
**Acoplamiento piñon-cremaliere
1÷2 mm. de juego**




Regolazione orizzontale e fissaggio
Horizontal adjustment unit and anchorage
Réglage horizontal et fixation
Horizontale Einstellung
Regulación horizontal y fijación



Regolazione verticale - messa in bolla
Vertical adjustment and unit leveling
Réglage vertical - mise à niveau
Vertikale Einstellung
Regulación vertical y nivelación

Ingresso cavi
Cable entrances
Passage des câbles
Kabeleinführungen
Entrada cables



**Nella fase
preliminare di posa,
i piedini dovranno
spongere di 5-10
mm. per permettere
allineamenti,
fissaggio della
cremagliera e
regolazioni
successive.**

**L'accoppiamento
esatto con la linea di
scorrimento del
cancello è ottenibile
dal sistema di
regolazione
integrale
(brevettato)
composto da:**

- le asole che
permettono la
regolazione
orizzontale;
- i piedini filettati in
acciaio che
permettono la
regolazione
verticale e la messa
in bolla;
- le piastrine e i dadi
di fissaggio che
rendono solidale
l'aggancio del
gruppo alla base.

*During the initial
phase of installation,
the feet should
protude by 5-10 mm.
in order to allow for
alignment,
anchorage of the
rack and further
adjustments.*

*Perfect alignment
with the guide rail is
made possible by the
(patented) built-in
regulation system,
which consists of:

- slots for horizontal
adjustment;
- threaded steel feet
for vertical
adjustment and
levelling;
- plates and bolts for
anchorage to the
base.*

**Dans la phase de
pose préliminaire,
les broches devront
dépasser de 5 à 10
mm afin de
permettre les
alignements et les
réglages
nécessaires après
la pose.**

**L'accouplement
exact avec la ligne
de coulissolement du
portail s'effectue par
le système de
réglage hauteur
(breveté) dont le
groupe est pourvu,
et qui comprend
plus précisément:

- les trous oblong
permettant le
réglage horizontal;
- les broches
filetées en acier qui
donnent le réglage
vertical et la mise à
niveau;
- les plaques et les
écrous de fixation
qui assemblent
solidement le
groupe à la plaque
de fixation scellée.**

**Während der
Vorbereitungsarbeiten
der Montage sollten
die Füße 5-10 mm
herausragen, um
Ausfluchtungen und
Einstellung auch
nach der
Fertigstellung zu
ermöglich.**


**Die genaue
Kopplung mit der
Gleitlinie des Tors
wird von dem
integrierten
Einstellungssystem
(patentiert)
garantiert, mit dem
das Aggregat
ausgestattet ist und
zwar:**

- die Osen für die
horizontale
Einstellung,
- die Gewindefüße
aus Stahl für die
vertikale Einstellung
und die Nivellierung,
- die
Befestigungsplättchen
und -muttern zur
soliden Befestigung
des Aggregats an
die Bodenplatte.

**En la fase previa del
emplazamiento, los
pies deben
sobresalir 5-10 mm
para consentir la
alineación, la
fijación de la
cremaliere y las
regulaciones
sucesivas.**

**El acoplamiento
exacto con la linea
de deslizamiento de
la puerta metálica
se obtiene mediante
el sistema de
regulación integral
(patentado) que
consta de:**

- los agujeros
ovalados que
consienten la
regulación
horizontal;
- los pies roscados
de acero que
permiten la
regulación vertical y
la nivelación;
- las placas y las
tuercas de fijación
que hacen solidario
el enganche del
conjunto con la
base.



Fissare la cremagliera sul cancello come segue:

- appoggiare la cremagliera sul pignone del motoriduttore e far scorrere manualmente il cancello fissando la cremagliera in tutta la sua lunghezza;
 - ultimata l'operazione di fissaggio della cremagliera, regolare i piedini (servendosi di un cacciavite) in modo da ottenere il giusto gioco tra pignone e cremagliera (1-2 mm.).

N.B. : Questo eviterà che il peso del cancello vada a gravare sul gruppo.

Se la cremagliera è già fissata, procedere direttamente alla regolazione dell'accoppiamento pignone-cremagliera.

Eseguite tutte le regolazioni, fissare il gruppo stringendo i dadi di fissaggio.

Attach the rack to the gate as described below:

- position the rack on the pinion of the gearmotor and slide the gate manually in order to attach the rack along its entire length;
- when the rack is attached to the gate, adjust the feet using a screwdriver until the play between the pinion and the rack is correct (1-2 mm.).

N.B. : This play ensures that the weight of the gate does not rest on the until.

If the rack is already attached, proceed directly to the adjustment of the rack/pinion coupling. When the necessary adjustment have been completed, fasten the unit in position by tightening the two anchor bolts.

Procéder à la fixation de la crémaillère sur le portail de la façon suivante:

- Placer la crémaillère sur le pignon motoréducteur et faire coulisser le portail manuellement en fixant la crémaillière sur toute sa longueur.

- Lorsque la fixation de la crémaillère est terminée régler les broches (en utilisant un tournevis) de façon à obtenir un jeu convenable (1-2 mm) dans l'accouplement du pignon et de la crémaillière.

N.B. Ceci pour éviter que le poids du portail ne repose sur le groupe.

Si la crémaillière est déjà fixée, utiliser le système de réglage hauteur pour accoppler de façon exacte le pignon et la crémaillière.

Exécuter tous les réglages, fixer le groupe en serrant les deux écrous de fixation.

*Die Zahnstange auf dem Getrieberitzel anlehnen (nachdem dieser in die Eintriegelungsposition gebracht wurde), manuell das Tor gleiten lassen und die Zahnstange in seiner gesamten Länge befestigen.
 Darauf achten, daß bei Metallzahnstangen im Meterraster die einzelnen Stücke nicht auf Stoß montiert werden, sondern auf Fortlauf der Zahnung (Zahnstange am Stoß unten anlegen zur Überprüfung).*

Die verstellbaren Füße des Antriebsmotors (mit einem Schraubenzieher) so einstellen, daß zwischen Ritzel und Zahnstange ein Spiel (1-2 mm) besteht.

*Dadurch wird vermieden, daß das Gewicht des Tores auf dem Aggregat lastet.
 Nach diesen Einstellungsarbeiten das Aggregat durch Anziehen der beiden Muttern befestigen.*

Fijar la cremallera en la puerta metálica como se indica a continuación:


- Apoyar la cremallera en el piñón motorreductor y deslizar manualmente la puerta metálica fijando la cremallera a lo largo de su entera longitud.

- Finalizadas las operaciones para la fijacion de la cremallera, regular los pies (por medio de un destornillador) de modo que se obtenga el justo juego entre el piñón y la cremallera (1-2 mm).

N.B. Esto hace que el peso de la puerta metálica no cargue sobre el conjunto.

Si la cremallera ya ha sido fijada, hay que regular el acoplamiento piñón-cremalierra. Una vez realizados los ajuste, fijar el conjunto cerrando las dos tuercas de fijación.

**FISSAGGIO FINECORSÀ - ATTACHING THE SWITCH TABS - FIXATION BUTTÉES FINS DE COURSE
MONTAGE DE ENDSCHALTERBÜGEL - FIJACIÓN DE LA ALETAS DE TOPE**



- Posizionare sulla cremagliera le alette finecorsa che determineranno, con la loro posizione, la misura della corsa.

Nota: evitare che il cancello vada in battuta contro il fermo meccanico, sia in apertura che in chiusura.

- Position the limit-switch tabs (whose positions determine the limits of gate travel) on the rack.

Note: do not allow the gate to strike the mechanical stops in the open or closed positions.

- Positionner les ailettes de fin de course sur la crémaillère. Leur position déterminera la mesure de la course.

Remarque: il faut éviter que le portail se porte en butée contre l'arrêt mécanique, aussi bien en ouverture qu'en fermeture.

- Die Endschalter-Rippen, die durch ihre Stellung den Torlauf festlegen, auf der Zahnstange positionieren.

Hinweis: das Tor sollte weder beim Öffnen noch beim Schließen auf den mechanischen Endanschlag auftreffen.


- Colocar en la cremallera las aletas de final de carrera que determinan, con su posición, la medida de la carrera.

Nota: evitar que la puerta choque contra el tope mecánico, tanto en la apertura como en el cierre.

**SBLOCCO MOTORIDUTTORE - GEAR RELEASE - OPÉRATION DE DÉBLOCAGE
ANTRIEBSENTRIEGELUNG - DESBLOQUEO MOTORREDUCTOR**

Blocco (svitare completamente)
Engage (fully unscrew)
Blocage (dévissier complètement)
Blockierend (ganz ausschrauben)
Bloqueo (desenroscar completamente)

Sblocco (avvitare completamente)
Release (fully screw)
Déblocage (visser complètement)
Entriegelt (ganz einschrauben)
Desbloqueo (enroscar completamente)



ITALIANO

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA BASE ZN1

La scheda comando va alimentata a 230V a.c. sui morsetti L1 e L2 ed è protetto in ingresso con fusibile da 1A.

I dispositivi di comandi sono a bassa tensione, protetti con fusibile da 1.6A.

La potenza complessiva degli accessori a 24V, non deve superare i 40W.

Sicurezza

Le fotocellule possono essere collegate e predisposte per:

- Riapertura in fase di chiusura;
- Stop parziale (arresto del cancello se in movimento con conseguente predisposizione alla chiusura automatica);
- Stop totale: questa funzione (arresta il cancello con conseguente esclusione dell'eventuale ciclo di chiusura automatica; per riprendere il movimento bisogna agire sulla pulsantiera o sul radiocomando).
- Dispositivo amperometrico vedi NOTA pag. 9
- Tempo di lavoro fisso 90".

Funzioni selezionabili

- **Chiusura automatica.** Il temporizzatore di chiusura automatica si autoalimenta a finecorsa in apertura. Il tempo prefissato regolabile, è comunque subordinato dall'intervento di eventuali accessori di sicurezza e si esclude dopo un intervento di stop totale o in mancanza di energia elettrica;
- **Apertura parziale.** Apertura del cancello per passaggio pedonale, viene attivata collegandosi ai morsetti 2-3P ed è regolabile mediante trimmer AP.PARZ.. Con questa funzione, la chiusura automatica varia nel seguente modo:
1) Dip 1 in ON Chiusura automatica attivata.
- Dopo un'apertura parziale, il tempo di chiusura è indipendente dalla regolazione del trimmer TCA, ed è fisso a 8".
2) Dip 1 in OFF Chiusura automatica disattivata.
- Se il trimmer del TCA è regolato al **minimo**, dopo un'apertura parziale non parte il conteggio di chiusura automatica.;
- Se il trimmer del TCA è regolato al **massimo**, dopo un'apertura parziale, il tempo di chiusura è fisso a 8".

ENGLISH

This control board is powered by 230V a.c. across terminals L1 and L2, and is protected by a 1A fuse on the main power line. Control systems are powered by low voltage and protected with by a 1.6A fuse. The total power consumption of 24V accessories must not exceed 40 W.

Safety

Photocells can be connected to obtain:

- Re-opening during the closing cycle;
- Partial stop (shutdown of moving gate, with activation of an automatic closing cycle);
- Total stop (shutdown of gate movement without automatic closing; a pushbutton or radio remote control must be actuated to resume movement);
- Amperometric safety device: see NOTE pag.9;
- Fixed operating time of 90".

TECHNICAL DESCRIPTION ZN1 MOTHERBOARD

Functions available

- **Automatic closing:** The automatic closing timer is automatically activated at the end of the opening cycle. The preset, adjustable automatic closing time is automatically interrupted by the activation of any safety system, and is deactivated after a total stop command or in case of power failure;
- **Partial opening.** Gate opening for passage on foot is activated by connecting to the 2-3P terminal blocks and it can be adjusted by the AP.PARZ. trimmer.
By using this function, automatic closure varies as follows:
1) Dip 1 ON - Automatic closure activated.
-after a partial opening, the closure time does not depend on any adjustment of the TCA trimmer, and is set at 8".
2) Dip 1 OFF - Automatic closure deactivated.
- If the TCA trimmer is set to the **minimum**, after a partial opening, automatic closure counting does not begin;
- If the TCA trimmer is set to the **maximum**, after a partial opening, closing time

is set to 8".

- **Detection of obstacles:** this function cancels every command if the photocells (in whatever safety function connected) detect an obstacle with the gate at the limit position;
- **Maintained action** function. Gate operates only when the pushbutton is held down;
- **Flashing light** activated before opening and closing cycle begins;
- Selection of command sequence:
-open-close-reverse;
-open-stop-close-stop;
-open only.

Adjustments

- Trimmer TCA = Automatic closing time: 1" to 120";
- Trimmer AP.PARZ. = Partial opening time: 1" to 15".-
- Trimmer SENS.= amperometric sensitivity adjustment

Important: disconnect the unit from the main power lines before carrying out any operation inside the unit.

DESCRIPTION TECHNIQUE CARTE BASE ZN1

La carte de commande doit être alimentée avec une tension de 230V sur les bornes L1 et L2 et elle est protégée en entrée par un fusible de ligne de 1A.

Les dispositifs de commande sont à basse tension et protégés avec fusible de 1.6A.

La puissance totale des accessoires à 24V, ne doit pas dépasser 40W.

Sécurité

Il est possible de brancher des photocellules et de les programmer pour:

- Réouverture en phase de fermeture;
- Stop partiel (arrêt du portail, si en mouvement, et conséquente programmation pour la fermeture automatique);
- Stop total (arrêt du portail et désactivation d'un éventuel cycle de fermeture automatique; pour activer de nouveau le mouvement, il faut agir sur les boutons-poussoirs ou sur la radiocommande);
- Dispositif ampèremétrique: voir NOTE pag. 9;
- Temps de fonctionnement fixe de 90".

Fonctions pouvant être sélectionnées

- **Fermeture automatique.** Le temporisateur de fermeture automatique est autoalimenté à la fin du temps de la course en ouverture. Le temps réglable est programmé, cependant, il est subordonné à l'intervention d'éventuels accessoires de sécurité et il est exclu après une intervention de stop total ou en cas de coupure de courant;
- **Ouverture partielle.** Ouverture de la grille pour le passage pour piétons, elle est enclenchée en se reliant aux bornes 2-3P et est réglable par un trimmer AP.PARZ.. Avec cette fonction, la fermeture automatique varie de la façon suivante:
1) Dip 1 sur ON Fermeture automatique enclenchée.
- Après une ouverture partielle, le temps de fermeture est indépendant du réglage du trimmer TCA, et est fixe à 8".
2) Dip 1 sur OFF Fermeture automatique désenclenchée.
- Si le trimmer du TCA est réglé au **minimum**, après une ouverture partielle le comptage de fermeture automatique ne part pas;
- Si le trimmer du TCA est réglé au **maximum**, après une ouverture partielle, le temps de fermeture est fixe à 8 sec.

- **Détection de présence d'obstacle:** ce fonction annule toute commande si les photocellules relèvent un obstacle (photocellules connectées pour n'importe quelle fonction de sécurité) lorsque le portail est en fin de course;
- "Ouverture seulement".

Fonctionnement du portail en maintenant appuyé le bouton-poussoir.

- **Préclignotement** en ouverture et en fermeture.

- Types de commande :
-ouverture-fermeture-inversion;
-ouverture-stop-fermeture-stop;
-seulement ouverture.

Réglages

- Trimmer T.C.A. = Temps de fermeture automatique : de 1" à 120";
- Trimmer AP.PARZ. = Ouverture partielle: de 1 à 15".
- Trimmer SENS.= réglage sensibilité ampèremétrique.

Attention: couper la tension avant d'intervenir à l'intérieur de l'appareillage.

DEUTSCH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG GRUNDPLATINE ZN1

Die grundplatine wird mit einer Spannung von 230V über die Klemmen L1 und L2 gespeist und ist am Eingang mit einer 1A-Hauptsicherung. Die Steuerungen erfolgen mit Niederspannung und geschützen enie 1.6A-Sicherung. Die Gesamtleistung des 24-V-Zubehörs darf 40W nicht überschreiten.

Sicherheitsvorrichtungen

Die Lichtschranken können für folgende Funktionen angeschlossen bzw. vorbereitet werden:

- Wiederöffnen beim Schließen;
- Teilstop (Stillstand des Tores während des Torlaufs, mit darauffolgender automatischer Torschließung);
- Totalstop (sofortiger Stillstand des Tores mit Ausschluß eventueller Schließautomatik: Fortsetzung des Torlaufs über Drucktaster- bzw. Funksteuerung);
- Amperemetrische Vorrichtung: siehe HINWEIS;
- Feste Laufzeit von 90".

Wahlfunktionen

- **Schließautomatik.** Der Schließautomatik-Zeitschalter speist sich beim Öffnen am Ende der Torlaufzeit selbst . Die voreingestellte Zeit ist auf jeden Fall immer dem Eingriff eventueller Sicherheitsvorrichtungen untergeordnet und schließt sich nach einem Stop Total-Eingriff bzw. bei Stromausfall selbst aus;
- **Teilöffnung** Das Öffnen des Tores für das Durchlassen von Fußgängern wird durch Anschluß an die Klemmen 2-3P arktiviert und kann über den Timer AP.PARZ. eingestellt werden.
- Wenn diese Funktion aktiviert ist, variiert das automatische Schließen folgendermaßen:
1) Dip 1 auf ON - Automatisches Schließen aktiviert.
- Nach einem teilweisen Öffnen erfolgt das Schließen des Tor unabhängig von der Einstellung der Trimmer TCA, und zwar nach einer vorgegebenen Zeit von 8".
- 2) Dip 1 auf OFF - Automatisches Schließen abgeschaltet.
- Wenn der Trimmer TCA auf das **Minimum** gestellt ist, läuft das Abzählen für das automatische Schließen nach einem teilweisen Öffnen des Tors nach ab;

- Wenn der Trimmer TCA auf das **Maximum** gestellt ist, beträgt die Zeitspanne zwischen einem teilweisen Öffnen und dem automatischen Schließen des Tors 8".
- **Hindernisaufnahme:** die funktion annulliert alle Steuerungen im Falle einer Hindernisaufnahme der Photozellen (an alle Sicherheitsfunktionen angeschlossen) mit Tor am Endanschlag;
- **Funktion "Beibehaltene Tätigkeit".** Torbetrieb durch Drucktasterbetätigung;
- Vorblinken beim Öffnen und Schließen;
- Steuerart:
- Öffnen-Schließen-Torlaufumsteuerung;
- Öffnen-Stop-Schließen-Stop;
- nur Öffnen.

Einstellungen

- Trimmer TCA = Zeiteinstellung Schließautomatik: von 1" bis 120";
- Trimmer AP.PARZ. = Teilöffnung: von 1" bis 15";
- **Trimmer SENS.= Einstellung der amperemetrischen.**

Achtung: Vor Eingriff im Innern des Gerätes den Netzstecker ziehen.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA TARJETA BASE ZN1

La tarjeta de mando se alimenta con una tensión de 230V en los bornes L1 y L2 y está protegido en entrada con fusible de línea de 1A.

Los dispositivos de mando son a baja tensión, protegidos por fusible a 1.6A.

La potencia total de los accesorios a 24V, no debe superar los 40W.

Seguridad

Las fotocélulas pueden estar conectadas y predispostas para:

- Reapertura en la fase de cierre;
- Stop parcial (parada de la puerta si se encuentra en movimiento con la consiguiente predisposición al cierre automático);
- Stop total (parada de la puerta excluyendo el posible ciclo de cierre automático; para reactivar el movimiento es preciso actuar en el teclado o en el mando a distancia);
- Dispositivo amperométrico: mirar NOTA;
- Tiempo de trabajo fijo a 90".

Funciones seleccionables

- **Cierre automático.** El temporizador de cierre automático se autoalimenta en fin-de-tiempo carrera en fase de apertura. El tiempo prefijado regulable, sin embargo, está subordinado a la intervención de posibles accesorios de seguridad y se excluye después de una intervención de parada total o en caso de falta de energía eléctrica;
- **Apertura parcial.** La apertura de la puerta para paso peatonal se activa con la conexión a los bornes 2-3P y se regula mediante el trimmer AP.PARZ..
- Con esta función, el cierre automático se modifica de la siguiente manera:
- 1) Dip 1 en ON Cierre automático activo.
- Tras una apertura parcial, el tiempo de cierre es independiente de la regulación del trimmer TCA, y queda fijo en 8".
- 2) Dip 1 en OFF Cierre automático desactivado.
- Si el trimmer del TCA está regulado al **mínimo**, tras una apertura parcial no se acciona la cuenta de cierre automático;
- Si el trimmer del TCA está regulado al

máximo, tras una apertura parcial, el tiempo de cierre queda fijo en 8".

- **Detección del obstáculo:** dicho función deshabilita cualquier mando en caso de obstáculos detectados por las fotocélulas (conectadas en cualquier función de seguridad) con puerta al final de la carrera;
- **Función a "acciÓN mantenida".** Funcionamiento de la puerta manteniendo pulsada la tecla;
- **Preintermitencia** en fase de apertura y cierre;
- **Tipo de mando:**
 - apertura-cierre-inversión;
 - apertura-stop-cierre-stop;
 - sólo apertura.

Regulaciones

- Trimmer TCA = Tiempo cierre automático: de 1" a 120";
- Trimmer AP.PARZ. = Apertura parcial: de 1" a 15";
- Trimmer SENS: regulación sensibilidad amperimétrica.

Cuidado: antes de intervenir en el interior del aparato, hay que cortar la tensión.

NOTA / NOTE / NOTE / HINWEIS / NOTA

-Dispositivo amperometrico del motore che in caso di ostacolo garantisce l'arresto immediato del movimento in apertura e la riapertura in fase di chiusura.

Attenzione: dopo tre rilevamenti d'ostacolo consecutivi il cancello si ferma in apertura e viene esclusa la chiusura automatica; per riprendere il movimento bisogna agire sulla pulsantiera o sul telecomando.

- Amperometric system provides inversion of movement during the closing cycle, and also provides a stop during opening;

Important: if three consecutive obstacles are detected, the system will stop the gate in open position and deactivate the automating closing feature; use the pushbutton array or remote control unit to restart gate operations.

-Dispositif ampèremétrique qui permet l'inversion pendant la fermeture et le stop pendant l'ouverture;


Attention: après 3 détections d'obstacle consécutives, le portail s'arrête en position ouverte et la fermeture automatique est exclue. Pour reprendre le déplacement, il faut agir sur les boutons-poussoirs ou sur la télécommande.

-Amperometrische Vorrichtung: ermöglicht den Sicherheitsrücklauf beim Schließen und den Torstop beim Öffnen;

Achtung: nach 3 aufeinander-folgenden Hinderniserfassungen bleibt das Tor offen und die Schließautomatikfunktion wird ausgeschlossen. Die Wiederaufnahme des Normalbetriebs erfolgt erst nach Drucktaster- oder Handsenderbetätigung.

-Dispositivo amperométrico che garantisce inversione en la fase de cierre, lo stop en la fase de apertura;

Atencion: Despues de 3 detecciones de obstáculos consecutivas la puerta se para en la fase de apertura y se escluye el cierre automático; para reactivar el movimiento hay que actuar en el teclado o en el mando a distancia.

**ITALIANO****COMPONENTI PRINCIPALI**

- 1 Morsettiero di collegamento
- 2 Fusibile di linea 1A
- 3 Fusibile accessori 1.6A
- 4 Dip-switch "selezione funzioni"
- 5 Innesto scheda radiofrequenza
- 6 Trimmer TCA: regolazione tempo di chiusura automatica
- 7 Trimmer AP.PARZ.: regolazione apertura parziale
- 8 Trimmer SENS.: regolazione della sensibilità amperometrica
- 9 Pulsante memorizzazione codici
- 10 LED di segnalazione codice radio
- 11 Morsettiera per collegamento scheda BN1
- 12 Morsettiera per collegamento batterie di emergenza
- 13 Selettori funzioni a 2 dip (pag.12)

ENGLISH**MAIN COMPONENTS**

- 1 Terminal block for external connections
- 2 1A line fuse
- 3 1.6A accessories fuse
- 4 "Function selection" dip-switch
- 5 Socket radiofrequency board
- 6 TCA trimmer: automatic closing time adjustment
- 7 AP.PARZ. trimmer: partial opening time adjustment
- 8 Trimmer SENS: amperometric sensitivity adjustment
- 9 Buttons storing code numbers
- 10 Radio code signal LED
- 11 Terminal board for connection motherboard BN1
- 12 Terminal board for connection battery charger
- 13 2-dip function switch (pag.12)

FRANÇAIS**PRINCIPAUX COMPOSANTS**

- 1 Plaque à bornes de connexion
- 2 Fusibles de ligne 1A
- 3 Fusible de accessoires 1.6A
- 4 Dip-switch "sélection fonction"
- 5 Branchement carte radiofréquence
- 6 Trimmer TCA: réglage temps de fermeture automatique
- 7 Trimmer AP.PARZ.: réglage temps ouverture partielle
- 8 Trimmer SENS: réglage sensibilité ampèremétrique
- 9 Boutons-poussoirs mémorisation codes code
- 10 LED de signalisation code radio
- 11 Plaque à bornes pour branchement carte BN1
- 12 Plaque à bornes pour branchement chargeur de batteries
- 13 Selecteur de fonctions à 2 interrupteurs (pag.12)

DEUTSCH**HAUPTKOMPONENTEN**


- 1 Anschluss-Klemmenleiste
- 2 1A-Sicherung Leitungs
- 3 1.6A-Sicherung Zubehörs
- 4 "Relaisfunktionswahl" dip-switch
- 5 Steckanschluss Funkfrequenz-Platine
- 6 Trimmer TCA: einstellung automatische Schließzeit
- 7 Trimmer AP.PARZ: einstellung Teilöffnung
- 8 Trimmer SENS: Einstellung der amperometrischen
- 9 Code-Speichertasten
- 10 Funkcode-Anzeigeleuchtdiode
- 11 Anschlußklemmenbrett für grundplatine BN1
- 12 Anschlußklemmenbrett für batterieladegerät
- 13 Wähltschalter für Funktionen mit 2 Dip (pag.12)

ESPAÑOL**COMPONENTES PRINCIPALES**

- 1 Caja de bornes para las conexiones
- 2 Fusibili di linea 1A
- 3 Fusible accesorios 1.6A
- 4 Dip-switch "selección función"
- 5 Conexión tarjeta radiofrecuencia
- 6 Trimmer TCA: regulación tiempo para el cierre automático
- 7 Trimmer AP.PARZ: regulación tiempo apertura parcial
- 8 Trimmer SENS: regulación sensibilidad amperimétrica
- 9 Teclas memorización códigos
- 10 LED de señal código radio
- 11 Cajas de bornes para tarjeta base BN1
- 12 Cajas de bornes para carga baterias
- 13 Selector de funciones con 2 dip (pag.12)

DIP-SWITCH

ON
OFF



ITALIANO

- | | |
|--------------|---|
| 1 ON | Chiusura automatica attivata |
| 2 ON | Funzione comando radio e/o pulsante "apre-stop-chiude-stop" attivato (con innesto scheda radiofrequenza) |
| 2 OFF | Funzionamento comando radio e/o pulsante "apre-chiude-inversione" attivato (con innesto scheda radiofrequenza) |
| 3 ON | Funzionamento comando radio e/o pulsante "solo apre" attivato (con innesto scheda radiofrequenza) |
| 4 ON | Funzionamento a "azione mantenuta" attivato ; |
| 5 ON | Prelampeggio in apertura e in chiusura attivato ; |
| 6 ON | Rilevazione dell'ostacolo (con motore a finecorsa) attivato ; |
| 7 OFF | Riapertura in fase di chiusura attivato ; inserire dispositivo di sicurezza (2-C1) |
| 8 OFF | Pulsante "stop" attivato ; inserire dispositivo di sicurezza (1-2) |
| 9 OFF | "Stop parziale" attivata ; inserire dispositivo di sicurezza (2-C3) |
| 10 | Non utilizzato |

ENGLISH

- | | |
|--------------|---|
| 1 ON | Automatic closure enabled ; |
| 2 ON | "Open-stop-close-stop" radio control and/or button function enabled (with plug-in radiofrequency board) |
| 2 OFF | "Open-close-reverse" radio control and/or button function enabled (with plug-in radiofrequency board) |
| 3 ON | "Only open" radio control and/or button function enabled (with plug-in radiofrequency board) |
| 4 ON | "Maintained action" operation enabled ; |
| 5 ON | Pre-flashing (aperture and closure) enabled ; |
| 6 ON | Obstacle detection device (motor of limit position) enabled ; |
| 7 OFF | Re-aperture in closure phase enabled ; activate safety device (2-C1) |
| 8 OFF | "Stop" button enabled ; activate safety device (1-2) |
| 9 OFF | "Partial-stop" enabled ; activate safety device (2-C3) |
| 10 | Not used |

FRANÇAIS

- | | |
|--------------|---|
| 1 ON | Fermeture automatique sélectionnée ; |
| 2 ON | Fonctionnement commande radio et/ou bouton-poussoir "ouverture-stop-fermeture-stop" sélectionnée (avec carte radiofréquence) |
| 2 OFF | Fonctionnement commande radio et/ou bouton-poussoir "ouverture-fermeture-inversion" sélectionnée (avec carte radiofréquence) |
| 3 ON | Fonctionnement commande radio et/ou bouton-poussoir "ouverture seulement" sélectionnée (avec carte radiofréquence) |
| 4 ON | Fonction bouton-poussoir (ouverture seulement) sélectionnée ; |
| 5 ON | Préclignotement dans la phase d'ouverture et de fermeture sélectionnée ; |
| 6 ON | Dispositif de détection de présence (moteur en fin de course) sélectionnée ; |
| 7 OFF | Réouverture dans la phase de fermeture sélectionnée ; brancher le dispositif de sécurité (2-C1) |
| 8 OFF | Poussoir "stop" sélectionnée ; brancher le dispositif de sécurité (1-2) |
| 9 OFF | "Arrêt partial" sélectionnée ; brancher le dispositif de sécurité (2-C3) |
| 10 | Non utilisé |

DEUTSCH




- | | |
|--------------|---|
| 1 ON | Funkautomatik zugeschaltet |
| 2 ON | Betrieb Funkfernsteuerung und Drucktaster "Öffnen-Stop-Schließen Stop"
zugeschaltet (mit Funkfrequenze-Platine) |
| 2 OFF | Betrieb Funkfernsteuerung und Drucktaster "Umschalten-Öffnen-Schließen" zugeschaltet (mit Funkfrequenze-Platine) |
| 3 ON | Betrieb Funkfernsteuerung und Drucktaster "nur Öffnen" zugeschaltet (mit Funkfrequenze-Platine) |
| 4 ON | Bedienung vom "Beibehaltene Tätigkeit" zugeschaltet ; |
| 5 ON | Vorblinker beim Öffnen und Schließen zugeschaltet ; |
| 6 ON | Hindemisaufnahme (bei Motor am Endanschlag) zugeschaltet ; |
| 7 OFF | Wiederöffnen beim Schließen zugeschaltet ; Schutzvorrichtung einschalten (2-C1) |
| 8 OFF | "Stop-Taste" zugeschaltet ; Schutzvorrichtung einschalten (1-2) |
| 9 OFF | "Partial-Stop" zugeschaltet ; Schutzvorrichtung einschalten (2-C3) |
| 10 | Nicht in Verwendung |

ESPAÑOL

- | | |
|--------------|---|
| 1 ON | Cierre automatico activado ; |
| 2 ON | Función radiomando y/o tecla "apertura-stop-cierre-stop" activado (con tarjeta radiofrecuencia) |
| 2 OFF | Funcionamiento radiomando y/o tecla "apertura-cierre-inversion" activado (con tarjeta radiofrecuencia) |
| 3 ON | Funcionamiento radiomando y/o tecla "sola apertura" activado (con tarjeta radiofrecuencia) |
| 4 ON | Funcionamiento "acción mantenida" activado ; |
| 5 ON | Pre-intermitencia en la fase de apertura y cierre activado ; |
| 6 ON | Detección del obsáculo (con el motor al final de carrera) activado ; |
| 7 OFF | Apertura en la fase de cierre activado ; habilitar dispositivo de seguridad (2-C1) |
| 8 OFF | "Pulsador stop" activado ; habilitar dispositivo de seguridad (1-2) |
| 9 OFF | "Stop parcial" activada ; habilitar dispositivo de seguridad (2-C3) |
| 10 | Non utilizado |

**SELEZIONI FUNZIONI - SELECTION FUNCTIONS - SÉLECTION FONCTIONS - FUNKTIONSWAHL
SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES**

DIP-SWITCH 2 VIE
2-WAY DIP-SWITCH
DIP-SWITCH 2 VOIES
VIERWEG-DIP-SWITCH 2
DIP-SWITCH 2 VÍAS



BZ

BX241

ITALIANO

- 1 ON-2 OFF** Per abbinamento ai motoriduttori serie BZ;
1 OFF-2 OFF Per abbinamento ai motoriduttori serie BX241;

ENGLISH

- 1 ON-2 OFF** Selects operation with BZ gearmotors;
1 OFF-2 OFF Selects operation with BX241 gearmotors;

FRANÇAIS



- 1 ON-2 OFF** Pour association aux motoréducteurs série BZ;
1 OFF-2 OFF Pour association aux motoréducteurs série BX241;

DEUTSCH

- 1 ON-2 OFF** Zur Kopplung mit Getriebemotoren der Baureihe BZ;
1 OFF-2 OFF Zur Kopplung mit Getriebemotoren der Baureihe BX241;

ESPAÑOL

- 1 ON-2 OFF** Para combinación con los motorreductores serie BZ;
1 OFF-2 OFF Para combinación con los motorreductores serie BX241;



L1 Alimentazione 230V (a.c.)
230V (a.c.) power input
L2 Alimentation 230V (a.c.)
Stromversorgung 230V Wechselstrom
Alimentación 230V (a.c.)

M Motore 24V(d.c.)
24V (d.c.) motor
N Moteur 24V (d.c.)
Motor 24V (Gleichstrom)
Motor 24V (d.c.)

11 Uscita 24V in movimento (es.lampeggiatore 25W)
24V output in motion (e.g. flashing light 25W)
E Sortie 24V en mouvement (ex. branchement clignotant 25W)
Ausgang 24V in Bewegung (z.B. Blinker-Anschluß 25W)
Salida de 24V en movimiento (p.ej. conexión lámpara intermitente 25W)

+10 Alimentazione accessori 24V max. 40W
24V Powering accessories (max 40W)
-11 Alimentation accessoires 24V max.40W
Zubehörspeisung 24V max. 40W
Alimentación accesosios 24V max. 40W

1 Pulsante stop (N.C.)
Pushbutton stop (N.C.)
2 Bouton-poussoir arrêt (N.C.)
Stop-Taste (N.C.)
Pulsador de stop (N.C.)

2 Pulsante apertura parziale (N.O.)
Pushbutton partial opening (N.O.)
3P Bouton-poussoir ouverture partielle (N.O.)
Taste Tielöffnung (N.O.)
Pulsador de apertura parcial (N.O.)

2 Contatto radio e/o pulsante per comando (vedi dip-switch 2-3)
Contact radio and/or pushbutton for controlled (see dip-switch 2-3)
7 Contact radio et/ou bouton-poussoir pour commande (voir dip-switch 2-3)
Funkkontakt und/oder Taste für Steuerart (siehe dip-switch 2-3)
Contacto radio y/o pulsador para mando (dip-switch 2-3)

2 Contatto (N.C.) di «riapertura durante la chiusura»
Contact (N.C.) for «re-aperture during closure»
C1 Contact (N.C.) de «réouverture pendant la fermeture»
Kontakt (Ruhkontakte) Wiederöffnen beim Schliessen
Contacto (N.C.) para la apertura en la fase de cierre

2 Contatto (N.C.) di «stop parziale»
Contact (N.C.) for «partial stop»
C3 Contact (N.F.) de «stop partiel»
Kontakt (Ruhkontakte) «Teilstop»
Contacto (N.C.) para la «parada parcial»

2 Lampada spia (24V-3W max) cancello aperto
(24V-3W max.) gate-opened signal lamp
FC Lampe-témoin (24V-3W max.) portail ouverture
Signallampe (24V-3W max.), Öffnen
Lampara indicadora (24V-3W max.) puerta abierta

F Collegamento finecorsa chiude
Connection limit switch closes
FA Connexion fin de course ouverture
Anschluß Endschalter Öffnung
Conexión fin de carrera apertura


N.B. Rispettare la polarità nel collegamento delle fotocellule (TX e RX).

N.B. When connecting the photocells (TX and RX), observe the correct polarities.

N.B. Respecter la polarité lors de la connexion des photocellules (TX et RX).


Anmerkung: beim Anschließen der Photozellen (TX und RX) auf die Polung achten.

N.B. Respetar la polaridad en la conexión de las fotocélulas (TX y RX).




Collegamento finecorsa chiude
Connection limit switch closes
Connexion fin de course fermeture
Anschluß Endschalter Schließung
Conexión fin de carrera cierre

Collegamento antenna
Antennaconnection
Connexion antenne
Antennenanschluß
Conexión antena



Gruppo motore-finecorsa già collegati per montaggio a sinistra vista interna.

The motor and limit switch unit are wired at the factory for mounting on the left-hand side of the gate (as seen from the inside).




Gruppo finecorsa
Limit switch unit
Groupe fins de course
Anschlag-Gruppe
Grupo fin de carrera

Motore monofase 24V (d.c.)
24V single-phase motor (d.c.)
Moteur monophasé 24V (d.c.)
Einphasiger Motor 24V (d.c.)
Motor monofásico de 24V (d.c.)

Groupe moteur-fins de course déjà branchés pour le montage à gauche - vue de l'intérieur.

Das Motor-Anschlag-Aggregat schon für die Montage auf der linken Seite angeschlossen, interne Ansicht.

Grupo motor-fin de carrera ya conectados para el montaje a la izquierda vista interior.




Per eventuale montaggio a destra:

- invertire FA-FC dei finecorsa sulla morsettiera;
- invertire le fasi M-N del motore sulla morsettiera.

If right-hand installation is desired:

- invert limit switch connections FA-FC on the terminal block;
- invert motor phase connections M-N on the terminal block.



Gruppo finecorsa
Limit switch unit
Groupe fins de course
Anschlag-Gruppe
Grupo fin de carrera

Motore monofase 24V (d.c.)
24V single-phase motor (d.c.)
Moteur monophasé 24V (d.c.)
Einphasiger Motor 24V (d.c.)
Motor monofásico de 24V (d.c.)

Pour un éventuel montage à droite:

- inverser FA-FC des fins de course sur la plaque à bornes;
- inverser les phases M-N du moteur sur la plaque à bornes.

Für eine eventuelle Montage auf der rechten Seite:

- die Öffnungs- und Schließungsphasen auf dem Klemmbrett invertieren;
- die M-N Phasen des Motors auf dem Klemmen tauschen.

Para el eventual montaje a la derecha:

- invertir FA-FC de los fines de carrera en el cuadro de bornes;
- invertir las fases M-N del motor en el cuadro de bornes.

ZN1/BN1

**COLLEGAMENTO BATTERIE DI EMERGENZA - STANDBY BATTERIES CONNECTION - BRANCHEMENT BATTERIES D'URGENCE -
ANSCHLUSS MIT NOTBATTERIEN - CONEXIÓN BATERIAS DE EMERGENCIA**

- ITALIANO

La scheda BN1 permette l'alimentazione dell'automazione tramite batterie nel caso di mancanza di energia elettrica.

Al ripristino della tensione di linea esegue anche la loro ricarica.

- Inserire le batterie nella apposita staffa e (utilizzando i fili in dotazione) collegarle ai morsetti + e - della scheda ZN1.

- FRANÇAIS

En cas de coupure de courant, la carte BN1 permet d'alimenter l'automation à l'aide de batteries.

Elle recharge ces dernières quand la tension de la ligne a été rétablie.

- Placer les batteries dans la bride prévue à cet effet et les brancher (en utilisant les fils fournis de série) à la bornes + et - de la carte ZN1.

- ENGLISH

The BN1 board allows the automation to be battery operated in case of a power outage.

When power is restored, the card also recharges the batteries.

- Place the batteries in the special holder and (using the leads supplied) connect to terminals + and - of ZN1 motherboard.


- DEUTSCH

Die Karte BN1 ermöglicht die Speisung des Automatikbetriebes durch Batterie, wenn der Strom ausfallen sollte.

Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist, wird auch die Batterie wieder aufgeladen.

- Die Batterien in die Halterung einlegen und (mit den beiliegenden Kabeln) an die Klemmen + und - der ZN1-Karte anschließen.

(*)



**(Fig.1)
(Abb.1)**

filo*ponte
bridge connection lead
câble-pontet
mitgelieferten Brückenkabel
hilo-puente

LED VERDE =Segnalazione alimentazione di linea presente
LED ROSSO=Segnalazione alimentazione batterie di emergenza
GREEN LED =Signals presence of line voltage
RED LED =Signals that system is running on emergency batteries

LED VERT =Signalisation présence tension de ligne
LED ROUGE =Signalisation alimentation par batteries d'urgence
GRÜNE LED =Anzeige Netzstromversorgung
ROTE LED =Anzeige Notbatterieversorgung

LED VERDE =Señal tensión de línea presente
LED ROJO =Señal alimentación baterías de emergencia

2 BATTERIE

2 BATTERY

2 BATTERIES

2 BATTERIE

2 BATERÍAS

12V-1,2 Ah


NON FORNITE

NOT SUPPLIED

NON FOURNIES

NICHT GELIEFERT

NO EQUIPADAS




- ESPAÑOL

La tarjeta BN1 permite la alimentación de la automatización por medio de baterías, en el caso de que falte la energía eléctrica.

Al restablecerse la tensión de la línea, también efectúa la recarga.

- Introducir las baterías en la patilla presente a tal efecto y conectarlas (utilizando los hilos suministrados) a los bornes + y - de la tarjeta ZN1.

SCHEDA BASEZN1
ZN1 MOTHERBOARD
CARTE BASEZN1
GRUNDPLATINEZN1
TARJETA BASEZN1




ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL
PROCEDURA	PROCEDURE	PROCEDURE	PROZEDUR	PROCEDIMIENTO
A. inserire una scheda AF **.	A. insert an AF card **.	A. placer une carte AF **.	A. Stecken Sie eine Karte AF **.	A. introducir una tarjeta AF **.
B. codificare il/i trasmettitore/i.	B. encode transmitter/s.	B. codifier le/s émetteur/s.	B. Codieren Sie den/die Sender.	B. codificar el/los transmisor/es.
C. memorizzare la codifica sulla scheda base.	C. store code in the motherboard.	C. mémoriser la codification sur la carte base.	C. Speichern Sie die Codierung auf der Grundplatine.	C. memorizar la codificación en la tarjeta base.

A

INSERIMENTO SCHEDA AF - AF BOARD INSERTION - INSTALLATION DE LA CARTE AF
EINSTECKEN DER KARTE AF - MONTAJE DE LA TARJETA AF

Frequenza/MHz Frequency/MHz Fréquence/MHz Frequenz/MHz Frecuencia/MHz	Scheda radiofrequenza Radiofrequency board Carte radiofréquence Funkfrequenz-platine Tarjeta radiofrecuencia	Trasmettitore Transmitter Emmetteur Funksender Transmisor
FM 26.995	AF130	TFM
FM 30.900	AF150	TFM
AM 26.995	AF26	TOP
AM 30.900	AF30	TOP
AM 433.92	AF43S / AF43SM	TAM / TOP
AM 433.92	AF43SR	ATOMO




(**) Per trasmettitori con frequenza 433.92 AM (serie TOP e serie TAM) bisogna, sulla relativa scheda AF43S, posizionare il jumper come illustrato.

(**) On AM transmitters operating at 433.92 MHz (TOP and TAM series), position the jumper connection on circuit card AF43S as shown on the sheet.

(**) Pour les émetteurs de fréquence 433.92 AM (série TOP et série TAM) il faut positionner le pontet sur la carte AF43S correspondante de la façon indiquée.

(**) Bei Sendern mit einer Frequenz von 433.92 AM (Reihe TOP und Reihe TAM) ist der auf der entsprechenden Platine AF43S befindliche Jumper der Abbildung entsprechend zu positionieren.

(**) Para transmisores con frecuencia 433.92 AM (serie TOP y serie TAM) es necesario, en la tarjeta correspondiente AF43S, colocar el jumper como se indica



! La schedina AF deve essere inserita OBBLIGATORIAMENTE in assenza di tensione, perché la scheda madre la riconosce solo quando viene alimentata

! The AF board should ALWAYS be inserted when the power is off because the motherboard only recognises it when it is powered.

! La carte AF doit OBLIGATOIUREMENT être branchée en l'absence de tension car la carte mère ne la reconnaît que quand elle est alimentée.

! Vor Einschieben der Karte die Stromzufuhr UNBEDINGT abschalten, da die Erkennung durch die Hauptkarte nur über eine Neueinschaltung (nur durch Versorgung) erfolgt.

! La tarjeta AF se debe montar OBLIGATORIAMENTE en caso de falta de corriente, porque la tarjeta madre la reconoce sólo cuando está alimentada

B

CODIFICA TRASMETTITORI - TRANSMITTER ENCODING - CODIFICATION DES EMETTEURS

CODIERUNG DER SENDER - CODIFICACIÓN TRANSMISORES

TOP QUARZATI - QUARTZ - AU QUARTZ - QUARTZGENAUE - CUARZO

PROCEDURA COMUNE DI CODIFICA
T262M-T264M-T2622M
T302M-T304M-T3022M

- 1.segnare un codice (anche per archivio)
- 2.inserire jumper codifica J
- 3.memorizzarlo
- 4.disinserire jumper J

ANLEITUNGEN ZUR CODIERUNG
T262M-T264M-T2622M
T302M-T304M-T3022M

- 1.Ordnung Sie einen Code zu (auch für das Archiv).
- 2.Schalten Sie den Codierungs-Jumper J ein.
- 3.Speichern Sie den Code.
- 4.Schalten Sie den Jumper J wieder aus.

PROCEDIMIENTO COMÚN DE CODIFICACIÓN

T262M-T264M-T2622M
T302M-T304M-T3022M

- 1.marcar un código (también para el archivo)
- 2.conectar un jumper codificación J
- 3.registrar el código
- 4.desconectar jumper J

STANDARD ENCODING PROCEDURE

T262M-T264M-T2622M
T302M-T304M-T3022M

- 1.assign a code (also on file)
- 2.connect encoding jumper J
- 3.register code
- 4.disconnect jumper J

PROCEDURE COMMUNE DE CODIFICATION


T262M-T264M-T2622M
T302M-T304M-T3022M

- 1.taper un code (également pour les archives)
- 2.placer un cavalier de codification J
- 3.mémoriser le code
- 4.enlever le cavalier J

1.

codice/codice/codice/codice/codice									
P1		OFF							
P2		ON							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.



3.


premere in sequenza P1 o P2 per registrare il codice; al decimo impulso un doppio suono confermerà l'avvenuta registrazione

Press P1 or P2 in sequence in order to register the code; at the tenth pulse, a double beep will confirm that registration has occurred








appuyer en séquence sur P1 ou P2 pour mémoriser le code; à la dixième impulsion, une double sonnerie confirme que le code a été mémorisé

Drücken Sie nacheinander P1 oder P2, um den Code zu speichern. Nach dem zehnten Impuls signalisiert ein doppelter Piepton, daß der Code gespeichert worden ist.

oprimir repetidamente P1 ó P2 para registrar el código; con el décimo impulso un doble sonido señalará que el registro se ha efectuado.



4.


fig.
Afig.
B

B**AT01 - AT02 - AT04**

vedi foglio istruzioni inserito nella confezione
della scheda AF43SR
see instruction sheet inside the pack of
AF43SR circuit card

voir les instructions qui se trouve dans
l'emballage de la carte AF43SR
Siehe Anleitungen, die der Packung beiliegen
der Platine AF43SR

ver hoja de instrucciones adjunta en el
embalaje de la tarjeta AF43SR



B
CODIFICA TRASMETTITORI - TRANSMITTER ENCODING - CODIFICATION DES EMETTEURS
CODIERUNG DER SENDER - CODIFICACIÓN TRANSMISORES
TOP
T432M - T312M

impostare il codice sul dip-switch C e il canale su D (P1=CH1 e P2=CH2, impostazione di default)

set the code to dip-switch C and channel to D (P1=CH1 and P2=CH2, default setting)
saisir le code sur le commutateur dip C et le canal sur D (P1=CH1 et P2=CH2, saisie de défaut)

Stellen Sie den Code auf den Dip-Switch C und den Kanal auf D (P1=CH1 und P2=CH2; Grundeinstellung).

plantear el código en el dip-switch C y el canal en D (P1=CH1 y P2=CH2, planteamiento por defecto)

**T434M - T314M**

impostare solo il codice

set code only


ne saisir que le code

Stellen Sie nur den Code ein.

plantear sólo el código

T432S / T432SA / T434MA

vedi istruzioni su confezione
see instructions on pack
voir instructions sur l'emballage
Siehe Anleitungen auf der Packung.
ver instrucciones en el embalaje


B
CODIFICA TRASMETTITORI - TRANSMITTER ENCODING - CODIFICATION DES EMETTEURS
CODIERUNG DER SENDER - CODIFICACIÓN TRANSMISORES
TAM

T432
T434
T438

TFM

T132
T134
T138

T152
T154
T158



vedi foglio istruzioni inserito nella confezione

see instruction sheet inside the pack

voir la notice d'instructions qui se trouve dans l'emballage

Siehe Anleitungen, die der Packung beiliegen.

ver hoja de instrucciones adjunta en el embalaje

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

-Tenere premuto il tasto "CH1" sulla scheda base (il led di segnalazione lampeggia), con un tasto del trasmettitore s'invia il codice, il led rimarrà acceso a segnalare l'avvenuta memorizzazione.

-Keep the CH1 key pressed on the base card (the signal LED will flash), and with a key on the transmitter the code is sent, the LED will remain lit to signal the successful saving of the code.

-Appuyer sur la touche "CH1" sur la carte de base (le led de signalisation clignote), avec une touche du émetteur on envoie le code, le led restera allumé pour signaler que la mémorisation s'est effectuée.

-Halten Sie die Taste CH1 an der Basiskarte gedrückt (die Kontrolleuchte blinkt). Senden Sie den Code mit einer Taste vom Sender. Der Kontrolleuchte bleibt jetzt an und zeigt dadurch das erfolgte Speicherman.

-Mantener oprimida la tecla "CH1" en la tarjeta base (el led de señalización parpadea), con una tecla del transmisor se envía el código, el led permanece encendido para indicar que el almacenamiento se ha efectuado.


N.B. Se in seguito si vuol cambiare codice ai propri trasmettitori, basta ripetere la sequenza descritta.

N.B. If you wish to change the code on your transmitters in the future, simply repeat the procedure described above.

N.B.: Si, successivement, on veut changer le code des émetteur, il suffit de répéter la séquence décrite ci-dessus.

HINWEIS: bei eventueller erwünschter Sender codeänderung ist der beschriebene Vorgang zu wiederholen.

NOTA: Si posteriormente se quisiera cambiar el código de los propios transmisores, sólo hay que repetir la secuencia descrita.



NOTE - NOTE - NOTE - HINWEIS - NOTA

Tutti i dati sono stati controllati con la massima cura. Non ci assumiamo comunque alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

All data checked with the maximum care. However, no liability is accepted for any error or omission.

Toutes les données ont été contrôlées très soigneusement. Nous n'assumons de toute façon aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions éventuelles.

Die Daten wurden mit höchster Sorgfalt geprüft. Für eventuelle Fehler oder Auslassungen übernehmen wir keine Haftung.

Todos los datos se han controlado con la máxima atención. No obstante no nos responsabilizamos de los posibles errores u omisiones.



ASSISTENZA TECNICA
NUMERO VERDE
800 295830
WEB
www.came.it
E-MAIL
info@came.it

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.P.A.
DOSSON DI CASIER (TREVISO)
(+39) 0422 4940 (+39) 0422 4941



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
CAME LOMBARDIA S.R.L. COLOGNO M. (MI) (+39) 02 26708293 (+39) 02 25490288
CAME SUD S.R.L. NAPOLI (+39) 081 7524455 (+39) 081 7529109
CAME (AMERICA) L.L.C. MIAMI (FL) (+1) 305 5938798 (+1) 305 5939823
CAME AUTOMATISMO S.A. MADRID (+34) 091 5285009 (+34) 091 4685442
CAME BELGIUM LESSINES (+32) 068 333014 (+32) 068 338019

CAME FRANCE S.A. NANTERRE CEDEX (PARIS) (+33) 01 46130505 (+33) 01 46130500
CAME GMBH KORNTHAL BEI (STUTTGART) (+49) 07 15037830 (+49) 07 150378383
CAME GMBH SEEFELD BEI (BERLIN) (+49) 03 33988390 (+49) 03 339885508
CAME PL SP.ZO.O. WARSZAWA (+48) 022 8365076 (+48) 022 8369920
CAME UNITED KINGDOM LTD NOTTINGHAM (+44) 01159 9210430 (+44) 01159 9210431